

SAMOA 534610 КОМПЛЕКТ С НАСОСОМ PM35 ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ



Наименование: **Комплект для консистентной смазки**

Каталожный номер: 534610

Производитель: **Samoa Industrial S.A.** (Испания)

Производитель: **SAMOA**

Кратко

Полное описание

Документы/файлы

Комплект SAMOA 534610 с насосом PumpMaster PM35 предназначен для консистентной смазки NLGI-3 для бочек 185 кг.

Комплект SAMOA 534610 с насосом PumpMaster PM35 предназначен для консистентной смазки NLGI-3 для бочек 185 кг.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 530 610: Высоконапорный насос для консистентной смазки PumpMaster PM35 с переходником;
- 418 006: Крышка 610 мм для бочек 185 кг;
- 417 004: Следящая пластина 590 - 550 мм для бочек 185 кг;
- 534 600: Комплект для подключения насоса PumpMaster 35;

Рекомендуемые опции для насоса PM 3+3 (за дополнительную плату)

- 240 500: Воздушный фильтр + регулятор 1/4" BSP (FF);
- 240 000: Воздушный фильтр + регулятор + лубрикатор 1/4" (FF);
- 950 304: Шаровой кран 1/2" BSP (FF) высокого давления (500 бар);
- 239 000: Соединительный переходник 1/4" BSPT (MM);

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Коэффициент сжатия: 60:1;
- Диапазон рабочего давления 3-10 бар;
- Максимальный расход воздуха при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание: 450 нл/мин;
- Макс. давление жидкости на выходе: 600 бар;
- Диаметр пневмодвигателя: 80 мм;
- Ход пневмодвигателя: 80 мм;
- Максимальная производительность при давлении 7 бар: 2000 г/мин;
- Соединение на входе воздуха: 3/8" NPSM (F);
- Соединение на входе смазки: 3/8" NPSM (F);
- Материал смачиваемых частей и уплотнений: Чугун/хромированная сталь/сталь /UHMWPE(сверхвысокомолекулярный полиэтилен)/NBR /Тефлон/Витон;
- Уровень шума на расстоянии 1 м от насоса при давлении на входе воздуха 7 бар, свободное нагнетание: 80 дБ;

Данная модель 534610 производится вместо [429800](#);